

M12 kábel aljzat ferde 5m



Cikkszám:

BPL-B12090-CPS-002

Hosszúság:

5000 mm

Létrehozta 31.12.2024

Leírás

5 méteres 4 pólusú CAN kábel 120 Ohm ellenállással

az RMCD - útburkolati jelzőberendezés kódolója esetében



RMCD-Drive Cab vezérlő joystick

Cikkszám: BPL-4000109

Az RMCD-Drive Cab Joystick az Ön RMCD megoldásának vezérlőegysége.

RMCD kijelző OPUS B3 Eco Basic QT

Cikkszám: BPL-4001903

Alkalmas:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



RMCD nyomásérzékelő

Cikkszám: BPL-4001945

Elektronikus nyomásérzékelő; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" külső menet
rAnalog jel; 4...20 mA




RMCD kódoló

Cikkszám: BPL-4001946

Méret:
Átmérő 36,5mm / L = 76mm
felkapókerék nélkül





RMCD CAN-busz

Cikkszám: BPL-4001977

alkalmas RMCD-Road-Marking-Control-Device-hez



Ház áramköri kártyával és kábellel

Cikkszám: BPL-A1005812

Az áramköri lap és a kábelkészlet összeszerelésével együtt.
A kódolóhoz tartozó kábel mellékelve.

Kábel további érzékelőkhöz, telematikai modulhoz és működtetőkhöz.



Páratartalom- és hőmérsékletmérő

Cikkszám: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Adókészülék dugaszolható szondákhoz



CT-SF22-C3 Miniatúr pirométer

Cikkszám: MEP-4800103.003

alkalmas RMCD - haladó

Tartozékok/