


## Zástrčka Deutsch, 3pólová, přetlaková, IP67, 0,75 mm<sup>2</sup>



Číslo položky:

BPL-4001901

Délka:

5000 mm

tvoreno 31.12.2024



## Popis

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

pro snímač tlaku RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení



## Joystick pro ovládání kabiny RMCD-Drive

Číslo položky: BPL-4000109

Joystick RMCD-Drive Cab je řídicí jednotka pro vaše řešení RMCD.

---

## RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Číslo položky: BPL-4001903

Vhodné pro:  
RMCD-Standard  
RMCD-Advanced  
RMCD-Professional



---

## Snímač tlaku RMCD

Číslo položky: BPL-4001945

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
vnější závit 1/4"  
rAnalogový signál; 4...20 mA



---

## Snímač RMCD

Číslo položky: BPL-4001946

Rozměry:  
Průměr 36,5 mm / D = 76 mm  
bez sběracího kolečka





## Sběrnice CAN RMCD

Číslo položky: BPL-4001977

vhodné pro RMCD-Road-Marking-Control-Device



## Pouzdro s deskou s plošnými spoji a kabelem

Číslo položky: BPL-A1005812

Včetně montáže desky plošných spojů a sady kabelů.  
Příložený kabel pro snímač.

Kabel pro další snímače, telematický modul a akční členy.



## Měřič vlhkosti a teploty

Číslo položky: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Vysílač pro zásuvné sondy



## CT-SF22-C3 Miniaturní pyrometr

Číslo položky: MEP-4800103.003

vhodné pro RMCD - Advanced

# Příslušenství/