

RMCD - LIGHT - Компоненти



Артикул:

STR-RMCD-Light_Std

Створено 05.01.2026

Опис

- RMCD - Дисплей (без кронштейна)
- RMCD - Комплект світлових кабелів
- RMCD - Датчик тиску
- RMCD - INI для запису, коли також виконується маркування
- RMCD - Інкрементний енкодер
- RMCD - Програмне забезпечення (попередньо встановлене)

Ми рекомендуємо використовувати акумулятор BANNER - Traction Bull AGM 12-25.
При необхідності її також можна придбати у нас. Без тримача!



Індуктивний датчик INI з маркуванням IFM204

Артикул: BPL-4000440

Безконтактне визначення відкритого чи закритого фарбопульта. Висока стійкість до ударів і вібрацій для використання в мобільній техніці



Дисплей RMCD-Light - M835-01

Артикул: BPL-4001905

Дисплей RMCD-Light - M835-01 - це 3,5-дюймовий програмований дисплей, призначений для використання в транспортних засобах та позашляховій техніці. DSEM835 пропонує користувачеві надзвичайну гнучкість. DSEM835 конфігурується за допомогою CODESYS 3.5. підходить для RMCD-Light



Датчик тиску RMCD HP - безповітряний

Артикул: BPL-4001945

Електронний датчик тиску; 0...250 бар; 0...3625 psi;
зовнішня різьба 1/4"
Аналоговий сигнал; 4...20 мА



Кодер RMCD

Артикул: BPL-4001946

Розмір:
Діаметр 36,5 мм / L = 76 мм
без підйомного колеса



Жгут проводів для лампи RMCD

Артикул: BPL-4002189

- Підключення до дисплея M835-01
- Підключення до маркера INI
- Підключення до датчика тиску
- Підключення до датчика повороту
- Підключення до джерела живлення



Датчик тиску RMCD LP - розпилювач повітря LP - розпилювач повітря

Артикул: BPL-4002205

Електронний датчик тиску; 0...10 бар
зовнішня різьба 1/4"



Комплект для переобладнання RMCD Light в маркувальну машину

Артикул: CMC-KIT00087

Підходить для RMCD Light
