

RMCD - LIGHT - Компоненти



Номер на артикула:

STR-RMCD-Light_Std

Създадена 05.01.2026

Описание

- RMCD - Дисплей (без скоба)
- RMCD - Комплект кабели за осветление
- RMCD - Сензор за налягане
- RMCD - INI за запис, когато се извършва и маркиране
- RMCD - Инкрементален енкодер
- RMCD - Софтуер (предварително инсталиран)

Препоръчваме батерията BANNER - Traction Bull AGM 12-25.

Ако е необходимо, тя също може да бъде закупена от нас. Без държач!



Индуктивен сензор с маркировка INI IFM204

Номер на артикула: BPL-4000440

Безконтактно разпознаване на това дали пистолетът за боядисване е отворен или затворен.
Висока устойчивост на удари и вибрации за използване в мобилни машини



Дисплей RMCD-Light - M835-01

Номер на артикула: BPL-4001905

Дисплеят RMCD-Light - M835-01 е 3,5-инчов програмируем дисплей, предназначен за използване в превозни средства и извънпътна техника. DSEM835 предлага на потребителя изключителна гъвкавост. DSEM835 се конфигурира с CODESYS 3.5.
подходящ за RMCD-Light



RMCD сензор за налягане HP - Airless

Номер на артикула: BPL-4001945

Електронен сензор за налягане; 0...250 bar; 0...3625 psi;
Външна резба 1/4"
Аналогов сигнал; 4...20 mA



RMCD енкодер

Номер на артикула: BPL-4001946

Размери:
Диаметър 36,5 мм / L = 76 мм
без повдигащо колело



Окабеляване за RMCD Light

Номер на артикула: BPL-4002189

- Връзка с дисплея M835-01
- Връзка с маркер INI
- Връзка към сензор за налягане
- Свързване към ротационен енкoder
- Връзка към захранването



RMCD сензор за налягане LP - Airspray

Номер на артикула: BPL-4002205

Електронен сензор за налягане; 0...10 bar
Външна резба 1/4"



Комплект за преобразуване RMCD Light към машина за маркиране

Номер на артикула: CMC-KIT00087

Подходящ за RMCD Light
