

Yleiskatsaus



RMCD Valo



RMCD Plus +



RMCD Sovellus



RMCD Tarvikkeet

RMCD Valo



RMCD Valo Standard



RMCD Light Advanced



RMCD Light Professional



RMCD Valo Standard




Controller



Komponentit



Controller



RMCD - LIGHT - Standard

RMCD Light Standard värinäytöllä seurantaa varten:

- Nopeus
- väritulostus
- Merkintätyön kirjaaminen

RMCD-Light-Std

1 Stk.



Komponentit



Induktiivinen anturi INI-merkintä IFM204

Kosketukseton tunnistus siitä, onko maalipistooli auki vai kiinni.
Korkea iskun- ja värinänkestävyys liikkuvissa työkaluissa käytettäväksi.

BPL-4000440

1 Stk.



Näyttö RMCD-valo - M835-01

RMCD-Light - M835-01-näyttö on 3,5 tuuman ohjelmoitava näyttö, joka on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvoissa ja työkaluissa. DSEM835 tarjoaa käyttäjälle erinomaista joustavuutta. DSEM835 on konfiguroitu CODESYS 3.5 -ohjelmalla.
soveltuu RMCD-Lightille

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



RMCD paineanturi HP - Airless

Elektroninen paineanturi; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" ulkokierre
rAnaloginen signaali; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



RMCD-kooderi

Mitat:
L = 76mm: Halkaisija 36,5mm / L = 76mm
ilman poimintapyörää

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD-valon johdinsarja

- Yhteys näyttöön M835-01
- Yhteys INI-merkkiin
- Liitäntä paineanturiin
- Kytkeä kiertokooderiin
- Liitäntä virtalähteeseen

BPL-4002189

1 Stk.



Johdinsarja RMCD Light CMC:tä varten

- Yhteys näyttöön M835-01
- Kytkeä kiertokooderiin
- Liitäntä virtalähteeseen

BPL-4002189_CMC

1 Stk.

Soveltuu RMCD-Light CMC:lle



RMCD paineanturi LP - Airspray

Elektroninen paineanturi; 0...10 bar
1/4" ulkokierre

BPL-4002205

1 Stk.



Komponentit



RMCD:n kooderin kiinnike

RMCD:n osalta

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



RMCD:n kooderin kiinnike

RMCD:n osalta

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Muuntosarja RMCD Light merkintäkoneeseen

Soveltuu RMCD Light -valolle

CMC-KIT00087

1 Stk.



Enkooderin poimintapyörä

Koneen nopeuden tallentamiseen.

CMC-SU00031

Kiinnikkeen sisähalkaisija: 10 mm

1 Stk.



RMCD-LIGHT-muunnos yksityisenä tuotemerkkinä

RMCD-Lightin muuntaminen yksityiseksi tuotemerkiksi.

RMCD-Light-PL

- Muutettu taustakuva.

- Muutetut kuvamerkit

Ohjelman perusrakenne pysyy samana!

1 Stk.



RMCD Light Advanced




Controller



Komponentit

Controller



RMCD - LIGHT - Edistyneet

RMCD-valo, jossa on värinäyttö seuranta varten:

- Nopeus
- väritulostus
- Merkintätyön kirjaaminen

RMCD-Light-Adv

1 Stk.



Komponentit



Metallinen summeri 19 mm, jossa on LED

Aseen laukeamisen visuaalista ja äänimerkkiä varten.

BPL-400_Buzz

1 Stk.
55 x 19 mm



Induktiivinen anturi INI-merkintä IFM204

Kosketukseton tunnistus siitä, onko maalipistooli auki vai kiinni.
Korkea iskun- ja värinänkestävyys liikkuvissa työkaluissa käytettäväksi.

BPL-4000440

1 Stk.



Näyttö RMCD-valo - M835-01

RMCD-Light - M835-01-näyttö on 3,5 tuuman ohjelmoitava näyttö, joka on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvoissa ja työkaluissa. DSEM835 tarjoaa käyttäjälle erinomaista joustavuutta. DSEM835 on konfiguroitu CODESYS 3.5 -ohjelmalla.
soveltuu RMCD-Lightille

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



RMCD-valon johdinsarja

- Yhteys näyttöön M835-01
- Yhteys INI-merkkiin
- Liitäntä painanturiin
- Kytkeä kiertokooderiin
- Liitäntä virtalähteeseen

BPL-4002189

1 Stk.



Muuntosarja RMCD Light merkintäkoneeseen

Soveltuu RMCD Light -valolle

CMC-KIT00087

1 Stk.



RMCD-LIGHT-muunnos yksityisenä tuotemerkkinä

RMCD-Lightin muuntaminen yksityiseksi tuotemerkiksi.
- Muutettu taustakuva.
- Muutetut kuvamerkit
Ohjelman perusrakenne pysyy samana!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Light Professional



Controller



Komponentit



Controller



RMCD - LIGHT - Ammattilainen

RMCD Light Professional, jossa on värinäyttö ohjausta varten:

- Nopeus
- väritulostus
- Merkintätyön tallentaminen

RMCD-Light_pro

1 Stk.



Komponentit



Induktiivinen anturi INI-merkintä IFM204

Kosketukseton tunnistus siitä, onko maalipistooli auki vai kiinni.
Korkea iskun- ja värinänkestävyys liikkuvissa työkaluissa käytettäväksi.

BPL-4000440

1 Stk.



Näyttö RMCD-valo - M835-01

RMCD-Light - M835-01-näyttö on 3,5 tuuman ohjelmoitava näyttö, joka on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvoissa ja työkaluissa. DSEM835 tarjoaa käyttäjälle erinomaista joustavuutta. DSEM835 on konfiguroitu CODESYS 3.5 -ohjelmalla.
soveltuu RMCD-Lightille

BPL-4001905

1 Stk.

112.5 x 115 x 49 mm



RMCD-valon johdinsarja

- Yhteys näyttöön M835-01
- Yhteys INI-merkkiin
- Liitäntä painanturiin
- Kytkeä kiertokooderiin
- Liitäntä virtalähteeseen

BPL-4002189

1 Stk.



RMCD-valon johdinsarja

- Yhteys näyttöön M835-01
- Yhteys INI-merkkiin
- Liitäntä painanturiin
- Kytkeä kiertokooderiin
- Liitäntä virtalähteeseen

BPL-400LiPro

1 Stk.



Muuntosarja RMCD Light merkintäkoneeseen

Soveltuu RMCD Light -valolle

CMC-KIT00087

1 Stk.



RMCD-LIGHT-muunnos yksityisenä tuotemerkkinä

RMCD-Lightin muuntaminen yksityiseksi tuotemerkiksi.
- Muutettu taustakuva.
- Muutetut kuvamerkit
Ohjelman perusrakenne pysyy samana!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus +



RMCD Plus Standard



RMCD Plus Advanced



RMCD Plus Professional



RMCD Plus Standard




Controller



Komponentit



Controller



RMCD-standardi

RMCD-Road Marking Control Device STANDARD -laitteella olemme kehittäneet täysin uuden, RMCD-CAN-väyläjärjestelmään perustuvan järjestelmän, jonka avulla tiemerkintäkoneita voidaan käyttää entistä helpommin. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.

RMCD-Plus-STD

1 Stk.



Komponentit



RMCD-ohjaamon ohjaussauvan ohjaussauva

RMCD-Drive Cab Joystick on RMCD-ratkaisun ohjausyksikkö.

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch-pistoke, 3-nastainen, ylivalettu, IP67, 0,75mm².

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

RMCD:n paineanturia varten - Tiemerkintöjen ohjauslaitteisto

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-näyttö OPUS B3 Eco Basic QT (Eco Basic QT)

Sopii:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD-kooderi

Mitat:
L = 76mm: Halkaisija 36,5mm / L = 76mm
ilman poimintapyörää

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN-väylä

soveltuu RMCD-Road-Marking-Control-Device-laitteeseen.

BPL-4001977

1 Stk.



Kotelo, jossa on piirilevy ja kaapeli

Sisältää piirilevyn ja kaapelisarjan kokoamisen.
Enkooderin kaapeli mukana.

BPL-A1005812

Kaapeli lisäantureita, telematiikkamoduulia ja toimilaitteita varten.

1 Stk.



M12 kaapelipistorasia kulmikas 5m

5 metrin 4-napainen CAN-kaapeli, jossa on 120 ohmin vastus.

BPL-B12090-CPS-002

RMCD:n (Road Marking Control Device) kooderille.

1 Stk.
5.000 mm



Komponentit



RMCD:n kooderin kiinnike

RMCD:n osalta

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



RMCD:n kooderin kiinnike

RMCD:n osalta

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Muuntosarja RMCD Light merkintäkoneeseen

Soveltuu RMCD Light -valolle

CMC-KIT00087

1 Stk.



Enkooderin poimintapyörä

Koneen nopeuden tallentamiseen.

CMC-SU00031

Kiinnikkeen sisähalkaisija: 10 mm

1 Stk.



RMCD-LIGHT-muunnos yksityisenä tuotemerkkinä

RMCD-Lightin muuntaminen yksityiseksi tuotemerkiksi.

RMCD-Light-PL

- Muutettu taustakuva.

- Muutetut kuvamerkit

Ohjelman perusrakenne pysyy samana!

1 Stk.



RMCD Plus Advanced



Controller



Komponentit



Controller



RMCD - Plus + Advanced

RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED -laitteella olemme kehittäneet täysin uuden järjestelmän, jolla tiemerkintäkoneita voidaan käyttää entistä helpommin ja joka perustuu RMCD-CAN-väyläjärjestelmään. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.

RMCD-Plus-ADV

1 Stk.



Komponentit



RMCD-ohjaamon ohjaussauvan ohjaussauva

RMCD-Drive Cab Joystick on RMCD-ratkaisun ohjausyksikkö.

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch-pistoke, 3-nastainen, ylivalettu, IP67, 0,75mm².

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

RMCD:n paineanturia varten - Tiemerkintöjen ohjauslaitteisto

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-näyttö OPUS B3 Eco Basic QT (Eco Basic QT)

Sopii:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD-kooderi

Mitat:
L = 76mm: Halkaisija 36,5mm / L = 76mm
ilman poimintapyörää

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN-väylä

soveltuu RMCD-Road-Marking-Control-Device-laitteeseen.

BPL-4001977

1 Stk.



Kotelo, jossa on piirilevy ja kaapeli

Sisältää piirilevyn ja kaapelisarjan kokoamisen.
Enkooderin kaapeli mukana.

BPL-A1005812

Kaapeli lisäantureita, telematiikkamoduulia ja toimilaitteita varten.

1 Stk.



M12 kaapelipistorasia kulmikas 5m

5 metrin 4-napainen CAN-kaapeli, jossa on 120 ohmin vastus.

BPL-B12090-CPS-002

RMCD:n (Road Marking Control Device) kooderille.

1 Stk.
5.000 mm



Komponentit



RMCD:n kooderin kiinnike

RMCD:n osalta

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



RMCD:n kooderin kiinnike

RMCD:n osalta

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Muuntosarja RMCD Light merkintäkoneeseen

Soveltuu RMCD Light -valolle

CMC-KIT00087

1 Stk.



Enkooderin poimintapyörä

Koneen nopeuden tallentamiseen.

CMC-SU00031

Kiinnikkeen sisähalkaisija: 10 mm

1 Stk.



Kosteus lämpötila-anturi

Kosteus- ja lämpötila-anturi, sopii DZK & eStat20(D) -laitteisiin.
Anturi, pistokelpoinen, laippaliitännällä varustettu
soveltuu RMCD:hen - tiemerkintöjen valvontalaite

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Suodatin: ZE05 PTFE-suodatin ø 12, IP 65

Toiminta-alue: -40 ... 125C
asennettu

GAT-20.078

1 Stk.



Kosteus- ja lämpötilamittari

DZK
Lähetin kytkettäville antureille

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



Komponentit



CT-SF22-C3 Pienoispyrometri

soveltuu RMCD:hen - Edistyneet

MEP-4800103.003

1 Stk.



Antennikaapeli

koottu mustista säikeistä, 1mm², L=2m.

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Telematiikkajärjestelmän antenni

Mobiiliradio/GNSS-kombi-kattoantenni, litteän suorakulmainen, kattokiinnitys ruuvausta varten.

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 telematiikkamoduulia varten

Langaton CAN-liitäntä tiedonvaihtoa varten
r2G/GSM/GPRS/EDGE-, 3G/UMTS/HSPA- ja 4G/LTE-verkkojen kautta maailmanlaajuisesti.

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-LIGHT-muunnos yksityisenä tuotemerkkinä

RMCD-Lightin muuntaminen yksityiseksi tuotemerkiksi.
- Muutettu taustakuva.
- Muutetut kuvamerkit
Ohjelman perusrakenne pysyy samana!

RMCD-Light-PL

1 Stk.



RMCD Plus Professional



Controller



Komponentit



Controller



RMCD - Plus Professional

RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL -laitteella olemme kehittäneet täysin uuden järjestelmän, jolla tiemerkintäkoneita voidaan käyttää entistä helpommin ja joka perustuu RMCD-CAN-väyläjärjestelmään. Vaihtelevasti konfiguroitavissa oleva järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia.

RMCD-Plus-PRO

1 Stk.



Komponentit



RMCD-ohjaamon ohjaussauvan ohjaussauva

RMCD-Drive Cab Joystick on RMCD-ratkaisun ohjausyksikkö.

BPL-4000109

1 Stk.



Deutsch-pistoke, 3-nastainen, ylivälettu, IP67, 0,75mm².

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

RMCD:n paineanturia varten - Tiemerkintöjen ohjauslaitteisto

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-näyttö OPUS B3 Eco Basic QT (Eco Basic QT)

Sopii:
RMCD-Plus Standard
RMCD-Plus Advanced
RMCD-Plus Professional

BPL-4001903

1 Stk.




RMCD-kooderi

Mitat:
L = 76mm: Halkaisija 36,5mm / L = 76mm
ilman poimintapyörää

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD CAN-väylä

soveltuu RMCD-Road-Marking-Control-Device-laitteeseen.

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kaapeli KMM RMCD-asemasta RMCD- näppäimistöön

sopiva RMCD-Key-Pad - Professional

BPL-4002134

1 Stk.



Kotelo, jossa on piirilevy ja kaapeli

Sisältää piirilevyn ja kaapelisarjan kokoamisen.
Enkooderin kaapeli mukana.

BPL-A1005812

1 Stk.

Kaapeli lisäantureita, telematiikkamoduulia ja toimilaitteita varten.



Komponentit



M12 kaapelipistorasia kulmikas 5m

5 metrin 4-napainen CAN-kaapeli, jossa on 120 ohmin vastus.

BPL-B12090-CPS-002

RMCD:n (Road Marking Control Device) kooderille.

1 Stk.
5.000 mm



RMCD-näppäinmoduuli 8 painiketta - Merkintöjen syöttämiseen

RMCD-näppäimistö - RMCD Professionalille
Merkintäesiasetusten nopeaan ja helppoon valintaan.
2 riviä, joissa kummassakin 4 näppäintä
Numeroitu 1-8

BPL-B12500

1 Stk.



RMCD:n kooderin kiinnike

RMCD:n osalta

CMC-AR150-14-145

1 Stk.



RMCD:n kooderin kiinnike

RMCD:n osalta

CMC-AR30P-MAX-A3-007

1 Stk.



Muuntosarja RMCD Light merkintäkoneeseen

Soveltuu RMCD Light -valolle

CMC-KIT00087

1 Stk.



Enkooderin poimintapyörä

Koneen nopeuden tallentamiseen.

CMC-SU00031

Kiinnikkeen sisähalkaisija: 10 mm

1 Stk.



Kosteus lämpötila-anturi

Kosteus- ja lämpötila-anturi, sopii DZK & eStat20(D) -laitteisiin.
Anturi, pistokelpoinen, laippaliitännällä varustettu
soveltuu RMCD:hen - tiemerkitöjen valvontalaite

GAT-19.001-YS

1 Stk.



Komponentit



Suodatin: ZE05 PTFE-suodatin ø 12, IP 65

Toiminta-alue: -40 ... 125C
asennettu

GAT-20.078

1 Stk.



Kosteus- ja lämpötilamittari

DZK
Lähetin kytkettäville antureille

GAT-DZK300F13700-YY

1 Stk.



CT-SF22-C3 Pienoispyrometri

soveltuu RMCD:hen - Edistyneet

MEP-4800103.003

1 Stk.




Antennikaapeli

koottu mustista säikeistä, 1mm², L=2m.

PRO-136000198

1 Stk.
2 m



Telematiikkajärjestelmän antenni

Mobiiliradio/GNSS-kombi-kattoantenni, litteän suorakulmainen, kattokiinnitys ruuvausta varten.

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



CANlink mobile 3657 telematiikkamoduulia varten

Langaton CAN-liitäntä tiedonvaihtoa varten
r2G/GSM/GPRS/EDGE-, 3G/UMTS/HSPA- ja 4G/LTE-verkkojen kautta maailm-
anlaajuisesti.

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm




RMCD-LIGHT-muunnos yksityisenä tuotemerkkinä

RMCD-Lightin muuntaminen yksityiseksi tuotemerkiksi.
- Muutettu taustakuva.
- Muutetut kuvamerkit
Ohjelman perusrakenne pysyy samana!

RMCD-Light-PL

1 Stk.

RMCD Sovellus



RMCD APP - Yksittäinen lisenssi

Web-pohjainen sovellus!
Helppo päivittäisten raporttien tallentaminen ja jälkilaskenta.
Julkaistaan vuoden 2025 aikana!

STR_RMCD_APP_01



RMCD Tarvikkeet



RMCD Airless-suuttimet



RMCD Suuttimen pidike



RMCD Suuttimen jatkeet



RMCD Ilmaton suodatin



RMCD Korkeapainemaali-
letkut



RMCD Hyödyllisiä apuvä-
lineitä



RMCD Airless-suuttimet



RMCD - Airless-suutin tiemerkintöihin/pintamerkintöihin - 219

2 ilmatonta suutinta pintamerkintöjä varten, mukaan lukien tiivisteet.

RMCD-FM6219

Väri: musta

Koko: 219

2 Stk.

Valmistettu Euroopassa!



RMCD - Airless-suutin tiemerkintöihin/pintamerkintöihin - 421

2 ilmatonta suutinta pintamerkintöjä varten, mukaan lukien tiivisteet.

RMCD-FM6421

Väri: musta

Koko: 421

2 Stk.

Valmistettu Euroopassa!



RMCD - Airless-suutin tiemerkintöihin/pintamerkintöihin - 623

2 ilmatonta suutinta pintamerkintöjä varten, mukaan lukien tiivisteet.

RMCD-FM6623

Väri: musta

Koko: 623

2 Stk.

Valmistettu Euroopassa!



RMCD - Airless-suutin tiemerkintöihin/viivamerkintöihin - 319

2 ilmatonta suutinta viivamerkintöjä varten, mukaan lukien tiivisteet.

RMCD-FMLM319

Väri: keltainen

Koko: 319

2 Stk.

Valmistettu Euroopassa!



RMCD - Airless-suutin tiemerkintöihin/viivamerkintöihin - 321

2 ilmatonta suutinta viivamerkintöjä varten, mukaan lukien tiivisteet.

RMCD-FMLM321

Väri: keltainen

Koko: 321

2 Stk.

Valmistettu Euroopassa!



RMCD - Airless-suutin tiemerkintöihin/viivamerkintöihin - 419

2 ilmatonta suutinta viivamerkintöjä varten, mukaan lukien tiivisteet.

RMCD-FMLM419

Väri: keltainen

Koko: 419

2 Stk.

Valmistettu Euroopassa!



RMCD - Airless-suutin tiemerkintöihin/viivamerkintöihin - 421

2 ilmatonta suutinta viivamerkintöjä varten, mukaan lukien tiivisteet.

RMCD-FMLM421

Väri: keltainen

Koko: 421

2 Stk.

Valmistettu Euroopassa!



RMCD Airless-suuttimet



RMCD - Airless-suutin tiemeraintöihin/viivameraintöihin - 423

2 ilmatonta suutinta viivameraintöjä varten, mukaan lukien tiivisteet.

Väri: keltainen

Koko: 423

Valmistettu Euroopassa!

RMCD-FMLM423

2 Stk.



RMCD Suuttimen pidike



RMCD - Suuttimen pidike 11/16 tuumaa

Suuttimen pidike 11/16 tuuman kierteelle.
Yhteensopiva seuraavien suuttimien kanssa: FM6, FMC6, TITAN SC6,
Wagner Trade Tip3 ja Graco RAC V.

RMCD-201203

1 Stk.



RMCD - Suuttimen pidike 7/8 tuumaa

Suuttimen pidike 7/8 tuuman kierteelle.
Sopii GRACO-maalipistooleihin tiemerkintöjen tekemiseen.
Yhteensopiva seuraavien suuttimien kanssa: FM6, FMC6, TITAN SC6,
Wagner Trade Tip3 ja Graco RAC V.

RMCD-201203G

1 Stk.



RMCD Suuttimen jatkeet



Suuttimen jatke 15 cm - 11/16 tuuman / 17,46 mm kierre ruostumatonta terästä.

Suuttimen jatkeet 11/16 tuuman (17,46 mm) kierteelle.

RMCD-FM63008F

Pituus: Pituus: 15 cm.

Materiaali: Materiaali: Ruostumaton teräs - Erytisen vakaa ja kestävä.

1 Stk.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm

15 cm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm



Suuttimen jatke 15 cm - G Liitäntä 7/8 tuuman / 22,23 mm kierre ruostumatonta terästä.

Suuttimen jatkeet 7/8 tuuman (22,23 mm) kierteelle.

RMCD-FM63008G

Pituus: Pituus: 15 cm.

Materiaali: Materiaali: Ruostumaton teräs - Erytisen vakaa ja kestävä.

1 Stk.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 22,23 mm

15 cm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 22,23 mm



Suuttimen jatke 30 cm - 11/16 tuuman / 17,46 mm kierre ruostumatonta terästä.

Suuttimen jatkeet 11/16 tuuman (17,46 mm) kierteelle.

RMCD-FM63009F

Pituus: Pituus: 30 cm.

Materiaali: Materiaali: Ruostumaton teräs - Erytisen vakaa ja kestävä.

1 Stk.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm

30 cm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm



Suuttimen jatke 30 cm - G Liitäntä 7/8 tuuman / 22,23 mm kierre ruostumatonta terästä.

Suuttimen jatkeet 7/8 tuuman (22,23 mm) kierteelle.

RMCD-FM63009G

Pituus: Pituus: 30 cm.

Materiaali: Materiaali: Ruostumaton teräs - Erytisen vakaa ja kestävä.

1 Stk.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 22,23 mm

30 cm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 22,23 mm



Suuttimen jatke 45 cm - 11/16 tuuman / 17,46 mm kierre ruostumatonta terästä.

Suuttimen jatkeet 11/16 tuuman (17,46 mm) kierteelle.

RMCD-FM63010F

Pituus: Pituus: 45 cm.

Materiaali: Materiaali: Ruostumaton teräs - Erytisen vakaa ja kestävä.

1 Stk.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm

45 cm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm



Suuttimen jatke 45 cm - G Liitäntä 7/8 tuuman / 22,23 mm kierre ruostumatonta terästä.

Suuttimen jatkeet 7/8 tuuman (22,23 mm) kierteelle.

RMCD-FM63010G

Pituus: pituus: 45 cm

Materiaali: Materiaali: Ruostumaton teräs - Erytisen vakaa ja kestävä.

1 Stk.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 22,23 mm

45 cm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 22,23 mm



Suuttimen jatke 45 cm - 11/16 tuuman / 17,46 mm kierre ruostumatonta terästä.

Suuttimen jatkeet 11/16 tuuman (17,46 mm) kierteelle.

RMCD-FM63011F

Pituus: Pituus: 45 cm.

Materiaali: Materiaali: Ruostumaton teräs - Erytisen vakaa ja kestävä.

1 Stk.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm

60 cm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm

RMCD Suuttimen jatkeet



Suuttimen jatke 45 cm - G Liitântä 7/8 tuuman / 22,23 mm kierre ruostumatonta terästä.

Suuttimen jatkeet 7/8 tuuman (22,23 mm) kierteelle.

RMCD-FM63011G

Pituus: pituus: 45 cm

Materiaali: Materiaali: Ruostumaton teräs - Erityisen vakaa ja kestävä.

1 Stk.

Maalipistoolin liitântä: 11/16 tuumaa / 22,23 mm

60 cm

Suuttimen pidikkeen liitântä: 11/16 tuumaa / 22,23 mm



Tiiviste suuttimen jatkeelle - halkaisija 11 mm

Sopii suuttimen jatkeille

RMCD-FM63016

1 Stk.



Sovitin ruostumatonta terästä IG 1/2 IC x AG 7/8 tuumaa / 22,23 mm.

Sovitin suuttimen jatkamiseen, jotta suuttimen pituus voi vaihdella 11/16 tuuman (17,46 mm) ja 7/8 tuuman (22,23 mm) välillä.

RMCD-FM63019

Suuttimen pidikkeen/ilmattoman suuttimen sivulla.

1 Stk.



Sovitin ruostumatonta terästä IG 1/2 IC x AG 11/16 tuumaa / 17,46 mm.

Adapteri suuttimen jatkamiseen, jotta suuttimen pituus voi vaihdella 7/8 tuuman (22,23 mm) ja 11/16 tuuman (17,46 mm) välillä.

RMCD-FM63021

Suuttimen pidikkeen/ilmattoman suuttimen sivulla.

1 Stk.



RMCD Ilmaton suodatin




RMCD - Imusuodatin 28 x 1,5 mm - 60 silmäkokoa

Sisäänottosuodatin 28 x 1,5 IG 60 Mesh (silmäkoko)
Imusuodatin lyhyt. Vahvistettu versio.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Pidätysjousi maalipistoolin suodattimen sisäkappaleeseen

- 1 pidätysjousi (turvallisen pidon takaamiseksi aseessa).

RMCD-301500

1 Stk.



RMCD - Maalipistoolin plug-in-suodatin 50 mesh (valkoinen)

10 pistoolin suodattimet 50 mesh PU-maalien tai muiden matalaviskositeettisten merkintämaalien merkitsemiseen.

RMCD-FM2002

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD - Värituspistoolin pistokesuodatin 100 mesh (keltainen)

10 pistoolisuodatinta 100 mesh PU-maalien tai muiden matalaviskositeettisten merkintämaalien merkitsemiseen.

RMCD-FM2004

10 Stk.
105 x 10 mm



RMCD Korkeapainemaaliletkut



Korkeapaineletku 1/4" 10 metriä

Korkeapaineinen maaliletku

Pituus: pituus: 10 metriä

Liitäntä: 4 tuuman liitäntä: 1/4 tuumaa

CMC-TVAPR1/410MT

1 Stk.



RMCD Hyödyllisiä apuvälineitä



Köysirumpu köyden esimerkitsemistä varten 42 cm

Tämän vaihteistolla varustetun köysirummun avulla esimerkintöjä varten tarkoitettu köysi voidaan rullata kokoon ja sijoittaa nopeasti ja helposti. Rullan leveys: 26 cm
Kapasiteetti: noin 1 000 metriä esimerkintäköyttöä (köyden halkaisijasta riippuen).

CMC-ARAVCG

1 Stk.



Köysirumpu köyden esimerkitsemistä varten 26 cm

Tämän vaihteistolla varustetun köysirummun avulla ennakkomerkintöjä varten tarkoitettu köysi voidaan rullata kokoon ja sijoittaa nopeasti ja helposti. Rullan leveys: 26 cm
Kapasiteetti: noin 500 metriä esimerkintäköyttöä (köyden halkaisijasta riippuen).

CMC-ARAVCP

60 kg

1 Stk.



Metallikaavio metallikirjaimille 20 cm korkeus

Sinkitystä metallilevystä valmistettu lattiamerkintämalli kirjaimia varten. Pitkältä sivultaan ylöspäin taivutettu, jotta levittäminen on helppoa. Kunkin mallin tarkka paino riippuu koosta.

CMC-DL20

0.38 kg

200 mm



SET metallikirjaimille 20 cm korkeille metallikirjaimille - A-Z

Sinkitystä metallilevystä valmistettu lattiamerkintämalli kirjaimia varten. Pitkältä sivultaan ylöspäin taivutettu, jotta levittäminen on helppoa. Kunkin mallin tarkka paino riippuu koosta.

CMC-DL20-SET

3.8 kg

200 mm



Metallikaavio metallikirjaimille 40 cm korkeuteen

Sinkitystä metallilevystä valmistettu lattiamerkintämalli kirjaimia varten. Pitkältä sivultaan ylöspäin taivutettu, jotta levittäminen on helppoa. Kunkin mallin tarkka paino riippuu koosta.

CMC-DL40

0.38 kg

400 mm



Metallikaavio SET metallikirjaimille 40 cm korkealle - A-Z

Sinkitystä metallilevystä valmistettu lattiamerkintämalli kirjaimia varten. Pitkältä sivultaan ylöspäin taivutettu, jotta levittäminen on helppoa. Kunkin mallin tarkka paino riippuu koosta.

CMC-DL40-SET

3.8 kg

400 mm




Vammaismerkintöjen malli

Lattiamerkintämalli pysäköintialueiden vammaisten merkintöjä varten.

CMC-DMHAN

890 x 832 cm

RMCD Hyödyllisiä apuvälineitä



Malli P - pysäköintialue

Lattiamerkintämalli parkkipaikan symbolia varten - P.

CMC-DMPR

890 x 832 cm



Jalankulkija - metallia 80 cm korkea

Merkintämalli - jalankulkija

Leveys: leveys: 450 mm

Korkeus: 450 mm: 800 mm

CMC-DMPSP

450 x 800 mm



Kehys vammaisten taustamerkintöjä varten, pysäköintialueiden merkinnät

Lattiamerkintämalli.

Kehys vammaisten merkintöjä varten, pysäköintialueiden merkinnät.

CMC-DMQDIS

100 x 100 cm



Sähköajoneuvojen malli

Lattiamerkintämalli sähköajoneuvoja varten.

CMC-DMREL

490 x 832 cm



Metallikaavio metallinumeroille 20 cm korkeus

Lattiamerkintämalli sinkitystä metallilevystä numeroita varten.

Pitkältä sivultaan ylöspäin taivutettu, jotta levittäminen on helppoa.

Kunkin mallin tarkka paino riippuu koosta.

CMC-DN20

0.32 kg

200 mm



Metallikaavio SET metallinumeroille 20 cm korkeille numeroille - 0 - 9

SET lattiamerkintämallit sinkitystä metallilevystä numeroita 0-9 varten.

Pitkältä sivultaan ylöspäin taivutettu, jotta levittäminen on helppoa.

Kunkin mallin tarkka paino riippuu koosta.

CMC-DN20-SET

3.2 kg

300 mm



Metallikaavio metallinumeroita varten 30 cm korkeus

Lattiamerkintämalli sinkitystä metallilevystä numeroita varten.

Pitkältä sivultaan ylöspäin taivutettu, jotta levittäminen on helppoa.

Kunkin mallin tarkka paino riippuu koosta.

CMC-DN30

0.54 kg

300 mm



RMCD Hyödyllisiä apuvälineitä



Metallikaavio SET metallinumeroille 30 cm korkeille numeroille - 0 - 9

SET lattiamerkintämallit sinkitystä metallilevystä numeroita 0-9 varten.
Pitkältä sivultaan ylöspäin taivutettu, jotta levittäminen on helppoa.
Kunkin mallin tarkka paino riippuu koosta.

CMC-DN30-SET
5.4 kg

300 mm



Lasihelmien hajotusvaunu

Lasihelmilevitin heijastavien lasihelmien tasaiseen levittämiseen suojateille,
tukipalkkeihin jne.

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.
56 x 68 x 93 cm

Työleveys: 53 cm

Helmien määrä pyörä pieni ø 160 mm: n. 320 g/m²

Helmimäärän pyörä iso ø 200 mm: n. 250 g/m²



Käsilevitin refleksihelmiä varten

Erittäin tukeva, mutta silti kevyt, ruostumattomasta teräksestä valmistettu
heijastinlasihelmien levitin. Helppoon ja nopeaan viivojen tai alueiden
levittämiseen tiemerkinän alalla.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm