

Metallsummer 19 mm med LED



Artikelnummer:

BPL-400_Buzz

Längd:

55 mm

Bredd:

19 mm

Skapad den 30.12.2025



Beskrivning

För visuell och akustisk indikering av pistolavfyring.
Lämplig för RMCD Light för att använda linje/gap-stödet.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Strömförsörjningskabel 2 x 0,5 mm² - 5 meter

Artikelnummer: BPL-2002136

Kabel för strömförsörjning
lämplig för RMCD-Light

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Kabel för induktiv givare INI- märkning IFM204

Artikelnummer: BPL-4000392

Lämplig för RMCD-Light

Induktiv sensor INI-märkning IFM204

Artikelnummer: BPL-4000440

Kontaktlös detektering av om din färgpistol är öppen eller stängd.
Hög stöt- och vibrationstålighet för användning i mobila maskiner



Display RMCD-belysning - M835-01

Artikelnummer: BPL-4001905

RMCD-Light - M835-01 är en 3,5-tums programmerbar display
avsedd för användning i fordon och terrängmaskiner. DSEM835
erbjuder användaren enastående flexibilitet. DSEM835 är konfigu-
rerad med CODESYS 3.5.
lämplig för RMCD-Light





RMCD trycksensor HP - Airless

Artikelnummer: BPL-4001945

Elektronisk trycksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" utvändig gänga
Analog signal; 4...20 mA

RMCD-kodare



Artikelnummer: BPL-4001946

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
utan uppsamlingshjul

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Pluggsats med stift och tätning

Artikelnummer: BPL-4001954

Pluggsats med stift och tätning

lämplig för RMCD-Light



RMCD trycksensor LP - Airspray

Artikelnummer: BPL-4002205

Elektronisk trycksensor; 0...10 bar
1/4" utvändig gänga

Tillbehör/förlängningar